



PATEK PHILIPPE
GENEVE

《報道資料》 ページ 1

バーゼルワールド2017

パテック フィリップ ジュネーブ

パテック フィリップ・カラトラバ6006G モデル

伝説的なスモールセコンド付キャリバー240 PS Cを搭載した、エレガントでグラフィカルなスタイル

マニュファクチュール パテック フィリップは、著名な超薄型自動巻ムーブメント、キャリバー240の誕生40周年を記念し、日付指針表示とスモールセコンドを備えたカラトラバ6006Gモデルを創作した。スモールセコンドを備えたキャリバー240は、異例な4～5時位置にこれを配置している、という特徴があり、それがピュアでグラフィカルなこのモデルの文字盤にエキセントリックな要素を加えている。1991年、パテック フィリップはスモールセコンドが4～5時位置に配置された最初のモデル、超薄型自動巻カラトラバ5000モデルを発表したが、以後これは一目でそれと分かる特徴となった。

18金ホワイトゴールド仕様の新しいカラトラバ6006Gモデルは、2005年に発表された6000モデルの後を継ぎ、無駄を排したピュアなデザインにさらなる洗練が加えられている。クラシックなラインのケースは、直径が37 mmから39 mmへと2 mm大きくなり、手首における存在感が増した。厚さが変わらないため、従来のモデルよりさらにスリムでエレガントなシルエットとなっている。同時に文字盤のスペースもひとまわり大きくなり、文字盤の創作にあたったデザイナーの技量が完璧なハーモニーに現れている。

2トーンによる文字盤のきわめてグラフィカルな特徴は、従来のモデルから踏襲された。シンプルなアラビア数字による時表示と外周の日付表示は、きわめて高い視認性を誇っている。4～5時位置に配置された伝説的なスモールセコンドも、その存在感を示している。新しさは、エボニーブラック・ソレイユ&シルバーの文字盤カラー、各ゾーンに施された仕上げの違いなど、とりわけディテールに現れている。ブラックの中央部はソレイユ仕上げとなっている。その周りのシルバーの分スケール・リングには微細な同心円模様が施されており、分と5分の目盛がブラックで転写されている。その外側はエボニーブラック一色であるが、外周の日付表示部分はソレイユ仕上げ、時表示部分は微細な同心円模様と、仕上げが異なっている。4～5時位置のシルバーカラーのスモールセコンドは、夜空の月のように輝いて見える。バトン型ホワイト塗装の時、分針にも洗練されたリニューアルが加えられている。オープンワークが施されており、存在感が増しているが、同時に軽やかな印象を与える。日付表示針は、先端が従来の三日月に代わり、レッドに塗装された矢型となっている。これにより日付数字を正確に指すことができる。

グラフィカルな文字盤のフレームともいえる幅広のベゼルは、ポリッシュ仕上げされた18金ホワイトゴールドのカラトラバ・スタイルである。サファイヤクリスタル・バックを通して、キャリバー240 PS Cを鑑賞することができる。縁はすべて面取りを施し、ポリッシュ仕上げされ、受け（ブリッジ）にはコート・ド・ジュネーブとゴールドの刻印、ムーブメントに統合された22金偏心マイクロローターにはカラトラバ十字が刻まれている。もちろんその高度なメカニズムは、パテック フィリップ・シールの認定規準が定める-3/+2秒以内の日差をクリアしている。

このエレガントなタイムピースには、18金ホワイトゴールドの折り畳み式バックル付の、ブリリアント・ブラックのラージ・スクエア・アリゲーター・バンドが装着されている。



《報道資料》 ページ 2

《本資料に関するお問い合わせ先》

PP Japan 株式会社

パテック フィリップ ジャパン

A D & P R ディレクター

大塚和泉

電 話：03-5209-8018 (直通)

F A X：03-3256-7558

izumi@ppjapan.com

《ご掲載いただく場合の読者お問い合わせ先》

パテック フィリップ ジャパン・インフォメーションセンター

電 話：03-3255-8109

《パテック フィリップ ホームページ》

<http://www.patek.com> (英語)





技術仕様

パテック フィリップ・カラトラバ6006Gモデル

ムーブメント	キャリバー240 PS C 自動巻ムーブメント、日付を指針表示、スモールセコンド
直径：	30 mm (基本キャリバーは27.50 mm)
厚さ：	3.4 mm (基本キャリバーは2.53 mm)
部品総数：	191個
石数：	27石
連続駆動可能時間：	最小38時間、最大48時間
巻上げローター：	単方向巻上げ式22金偏心マイクロローター
テンプ：	Gyromax®
振動数：	21,600 振動 (片道) /時 (3 Hz)
髭ぜんまい：	Spiromax® (Silinvar®製)
髭持ち：	可動式
セッティング機能：	リュウズの2位置 ・押し込んだ位置： ぜんまいの巻き上げ ・引き出した位置： 時刻合わせ
表示：	時針、分針 (センター) 日付表示針 (センター) スモールセコンド (4～5時位置)
調整ボタン：	日付調整 (10時位置)
認定印：	パテック フィリップ・シール

外 装

ケース：	18金ホワイトゴールド、ドーム型サファイヤクリスタル・ガラス、サファイヤクリスタル・バック、3気圧防水
ケースサイズ：	直径 (10時～4時)：39 mm 幅 (9時～3時)：41.55 mm (リュウズを含む) 長さ (ラグ～ラグ)：47.4 mm 厚さ (サファイヤクリスタル・ガラス～ラグ)：10.24 mm 厚さ (サファイヤクリスタル・ガラス～サファイヤクリスタル・バック)：8.84 mm ラグ間隔：22 mm





《報道資料》 ページ 4

文字盤：

- ・真鍮、4ゾーンに分けられたブラック&シルバー
- ・中央部はエボニーブラック・ソレイユ仕上げ
- ・分スケール・リングはシルバーに微細な同心円模様
- ・時表示部分はエボニーブラックに微細な同心円模様
- ・日付表示部分はエボニーブラック・ソレイユ仕上げ
- ・時表示はホワイト転写アラビア数字
- ・日付表示はホワイト転写アラビア数字
- ・オープンワーク・バトン型ホワイト塗装18金ホワイトゴールド時、分針
- ・ホワイト塗装ブロンズ製日付表示針（先端の矢型をレッドに塗装）
- ・バトン型ブラックニッケル仕上げ18金ホワイトゴールド秒針

バンド：

ラージ・スクエアのハンドステッチ・アリゲーター・バンド、
カラーはブリリアント・ブラック
18金ホワイトゴールド折り畳み式バックル

