



バーゼルワールド2017

パテック フィリップ ジュネーブ

パテック フィリップ・カラトラバ《スケルトン》5180/1R-001 モデル 透き通るエレガンス

パテック フィリップの超薄型自動巻ムーブメント、キャリバー240誕生40周年を記念するタイムピースとして、カラトラバ《スケルトン》5180/1R-001モデル以上に優れた視覚効果のあるものはないだろう。2008年以来現行コレクションに収められているカラトラバ《スケルトン》に、2017年の今年、ローズゴールド（5N）仕様の5180/1Rモデルが登場した。メカニズムの美しさに、今日ますます希少となっているスケルトン技術と彫金技術が透き通るような魅力を加えている。時の流れを演出する気品と透明性に溢れたキャリバー240 SQUは、微小な動く芸術品といえることができる。地板（メインプレート）と受け（ブリッジ）は最大限の光を通すため、機能的な信頼性を損なわない限界まで透かし細工が施されている。この忍耐強い手づくりのレース製作のような作業には、芸術性と熟練だけでなく、どこまで素材を削れるかを正確に知る、時計師の才能が欠かせない。地板には香箱まで露にしたオープンワークが施され、1世紀以上パテック フィリップを象徴してきたカラトラバ十字を通して主ぜんまいを見ることができる。素材ムーブメントにすべての透かし細工を施すには1週間以上が必要であるが、それで完了ではない。透かし細工の終わった構成部品の各々は、次に手彫金によるダイナミックな唐草・渦巻模様で豪華に装飾されるのである。後者の作業は、それだけで130時間以上を必要とする。香箱を見せる地板の丸いオープニングの縁には《Patek Philippe Genève》の文字が手作業で刻まれている。また22金偏心マイクロローターには、今回初めてパテック フィリップ・シールのエンブレムである《PP》のイニシャルが刻まれている。スケルトン化された地板と受けには、全面にケース、ブレスレットと同じローズゴールドのめっきがかけられた後、ポリッシュ仕上げされる。芸術の域にまで高められたこの自動巻キャリバー240 SQUは、ローズゴールド（5N）のケーシングリングにもオープンワークが施され、インデックスの役割を果たす12本の放射状スポークを残すのみとなっている。

完成したタイムピースの計時精度は、これらの長く忍耐強い作業が時計製作の正統な伝統に従って行われていることを示している。すなわち、パテック フィリップ・シールの認定規準が定める $-3/+2$ 秒以内の日差をクリアしているのである。この高いパフォーマンスには、ハイテク素材Silinvar[®]製のSpiromax[®] 髭ぜんまいが採用されていることも寄与している。Spiromax[®] 髭ぜんまいの紫青色の輝きは、完全なオープンワークを通して思う存分鑑賞できる。

ローズゴールド仕様のカラトラバ・ケースは、キャリバー240 SQUにすべての注意を集めるため、細いフレームといってもよいほどに極小化されている。大型のサファイヤクリスタル・ガラスとサファイヤクリスタル・バックの組合せは、透明性を保ちつつ、十分な強度と3気圧の防水性能を保証している。スモール・リンクの18金ローズゴールド・ブレスレットは、快適で安全な折り畳み式バックルを備えている。



《報道資料》 ページ 2

《本資料に関するお問い合わせ先》

PP Japan 株式会社

パテック フィリップ ジャパン

A D & P R ディレクター

大塚和泉

電 話：03-5209-8018 (直通)

F A X：03-3256-7558

izumi@ppjapan.com

《ご掲載いただく場合の読者お問い合わせ先》

パテック フィリップ ジャパン・インフォメーションセンター

電 話：03-3255-8109

《パテック フィリップ ホームページ》

<http://www.patek.com> (英語)





技術仕様

パテック フィリップ・カラトラバ《スケルトン》 5180/1R-001 モデル

ムーブメント	キャリバー240 SQU 手作業による透かし細工、手彫金を施した超薄型自動巻ムーブメント
直 径：	27.50 mm
厚 さ：	2.53 mm
部品総数：	159個
石 数：	27石
連続駆動可能時間：	最小48時間
巻上げローター：	単方向巻上げ式22金偏心マイクロローター
テンプ：	Gyromax®
振動数：	21,600 振動（片道）／時（3 Hz）
髭ぜんまい：	Spiromax®（Silinvar®製）
髭持ち：	可動式
セッティング機能：	リュウズの2位置 ・押し込んだ位置： ぜんまいの巻き上げ ・引き出した位置： 時刻合わせ
表 示：	時針、分針
認定印：	パテック フィリップ・シール

外 装

ケース：	18金ローズゴールド（5N）、サファイヤクリスタル・ガラス、 サファイヤクリスタル・バック、3気圧防水
ケースサイズ：	直径（10時～4時）：39 mm 幅（9時～3時）：40.95 mm（リュウズを含む） 長さ（ラグ～ラグ）：45.8 mm 厚さ（サファイヤクリスタル・ガラス～ラグ）：7.0 mm 厚さ（サファイヤクリスタル・ガラス～サファイヤクリスタル・バック）：6.7 mm ラグ間隔：20 mm
文字盤：	スケルトン構造のため、文字盤はない インデックスの役割を果たす12本の放射状スポークを備えた18金ローズゴールド（5N） ケーシングリング リーフ型ブラック仕上げ18金ホワイトゴールド時針、分針
ブレスレット：	スモール・リンクの18金ローズゴールド（5N）ブレスレット 折り畳み式バックル